

Vidatape S är ett teryleneband med mycket hög krympförmåga vid förhöjd temperatur. Det är särskilt lämpat för bandning av alla typer av elektriska applikationer.

Bandet har en svart linje för identifikation.



Applikationer

Lämplig för bandning av spolar och härvändar i elmotorer samt elektriska applikationer där hög kontrollerad krympning behövs. Teryleneband är utmärkt att använda vid hand lindning där glasband kan ge hudirritation.

Egenskaper

- Hög lackupptagningsförmåga
- Lättarbetad
- God formstabilitet

Sammansättning

Vävt av polyetylentereftalatgarn som ger krympning vid förhöjd temperatur.

Färg

Vit med svart linje för identifikation.

Teknisk data

- Temperatur klass F, 155°C, Intermittent +200°C
- Max töjning: 25N/mm
- Vikt g / m²: 98
- Breddtolerans: ±1 mm
- Krympning vid 150°C: 12.5 %
- Tjocklek: 0,13 -0,01 +0,04 mm

Artikelnummer	Dimension (mm)	Förpackning
125739	0,13 x 13	50 m / rulle
125740	0,13 x 20	50 m / rulle
111291	0,13 x 25	50 m / rulle
111293	0,13 x 30	50 m / rulle
111294	0,13 x 38	50 m / rulle
125741	0,13 x 50	50 m / rulle

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se